

## HINO Serie 300



Motor

# **MODELO 514**

Modelo: Hino / N04C-VM Desplazamiento: 4.009 L Potencia: 134 hp @ 2,500 rpm Torque: 288 lb-pie @ 1,400 rpm

# **MODELO 616**

Modelo: Hino / N04C-US Desplazamiento: 4.009 L Potencia: 148 hp @ 2,500 rpm Torque: 310 lb-pie @ 1,400 rpm

Tipo: Diésel, 4 cilindros, 16 válvulas, turbocargado y postenfriado. Inyección por riel común. Norma de emisiones EURO V (Sistemas DOC + EGR + DPR).

Freno de Servicio	rcuito, disco en eje delantero y tambor asero / Sistema ABS.	
Embrague	Disco sencillo, 300 mm de diámetro. Hidráulico (autoajustable).	Disco sencillo, 325 mm de diámetro Hidráulico (autoajustable).
Capacidad de Ejes	(Delantero) 2,300 kg (Trasero) 2,300 kg	(Delantero) 2,300 kg (Trasero) 4,360 kg
Peso Bruto Vehicular	4,500 kg	5,500 kg

Freno de Estacionamiento

Suspensión Delantera

Muelles parabólicos con amortiguadores

Muelles semi elípticos reforzados con amortiguadores de doble acción y barra estabilizadora.

Suspensión Trasera

Muelles semi elípticos con amortiguadores de doble acción.

doble acción y barra estabilizadora.

Muelles principales y auxiliares semi elípticos reforzados con amortiguadores de doble acción.



Neumáticos

205/75R16 - 113/111 Neumático de refacción incluido

MODELO 514

Transmisión

HINO / RE50 / Mecánica manual de 5 velocidades. Relación: 5.342 - 0.712

Mecánico detrás de la transmisión.



Seguridad y Confort


SRS Air bag (en columna de dirección), certificación ECE29 para cabina, alarma de reversa, aire acondicionado, vidrios eléctricos, cierre centralizado de seguros.

١.	$\sim$				$\overline{}$	~4	^
W	"		_		•	61	h
VI.	v	$\boldsymbol{L}$	_	╌	_	v	v

Longitud del chasis	Semi largo	Largo	Semi largo	Largo	
Peso del chasis con cabina	2,030 kg	2,035 kg	2,145 kg	2,270 kg	
Carga sobre el chasis	2,470 kg	2,465 kg	3,355 kg	3,230 kg	
Eje Trasero (Relación)	4.6	525	5.375		
Tanque combustible	70 L	100 L	70 L	100 L	
Velocidad Máxima	123	km/h	106 km/h		
Habilidad de pendiente Máx.	60.0%				
Sistema Eléctrico	Tensión - Capacidad: 24 Volts - 60 A Baterías: Conexión en serie, 60 A.h				


Hino Motors Sales México S.A. de C.V., no será responsable por ningún motivo sobre cualquier contenido de este documento por ser sólo de carácter informativo y se reserva el derecho de modificar cualquier detalle de las especificaciones y equipamientos contenidos en esta ficha técnica sin previo aviso.

Este documento está basado en la información técnica más actualizada por parte del fabricante al momento de su elaboración, por lo que será importante que consulte con su distribuidor autorizado Hino: la disponibilidad en especificaciones, color, características de diseño, equipamiento y opciones de nuestras unidades, previo a la aceptación de la propuesta mercantil y orden de pedido. Hino Motors Sales México se reserva el derecho de modificar el contenido de ésta ficha técnica sin ningún tipo de notificación. Aplica a año modelo 2021 en adelante. Actualizado a Enero 2022.



### **DIMENSIONES MODELO 514**

Versión	WB	OL	CA	ROH
Semi largo	2,525	4,675	1,945	1,135
Largo	2,800	5,185	2,220	1,370



## **DIMENSIONES MODELO 616**

Versión	WB	OL	CA	ROH
Semi largo	2,525	4,710	1,945	1,135
Largo	3,400	5,965	2,820	1,550



A Toyota Group Company